

	Jedinica	eCompact 6	eCompact 9	eCompact 12	eCompact 18	eCompact24	eCompact 27
Snaga	kW	6	9	12	18	24	27
Stepen korisnog dejstva	%	99	99	99	99	99	99
Broj stepeni snage		3	3	3	3	3	3
Podela stepeni snage		3×2	3×3	3×4	3×6	3×8	3×9
Mrežni napon	VAC	3N – 400/230V 50Hz					
Stepen zaštite		IP40					
Potrebni osigurači	A	16	20	25	32	40	50
Min. presek kabla	mm ²	5×2,5	5×2,5	5×4	5×4	5×6	5×6
Sigurnosni ventil	bar	3					
Max. dozvoljeni radni pritisak	bar	2,6					
Min. dozvoljeni radni pritisak	bar	0,4					
Max. temperatura kotla	°C	80					
Zapremina vode u kotlu	ℓ	12,5					
Zapremina ekspanzione posude	ℓ	8					
Priključak potisnog voda		DN20 (3/4")					
Priključak povratnog voda		DN20 (3/4")					
Masa uređaja (bez vode)	Kg	23	24	24	25	25	25
Dimenzije	mm	7 710×430×230 (Visina × Širina × Dubina)					
Mikroprocesorska jedinica		EK_CPU_LCTR2					