

THERMEX Tesla WiFi		6	9	12	Combi 12	Combi 15	Combi 18	Combi 21	Combi 24
Snaga	(kW)	6	9	12	12	15	18	21	24
Grejači	(kW)	Nerđajući električni grejači							
Efikasnost	(%)	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
Broj koraka performansi		tiristorska kontrola snage							
Performansne stepenice (manualno podešene)	(kW)	6	6/9	6/9/12	6/9/12	6/9/12/15	6/9/12/15/18	6/9/12/15/18/21	6/9/12/15/18/21/24
Nominalna struja (230V 1N-50/60Hz)	(A)	26	39	-	-	-	-	-	-
Min. električni osigurač (230 V)	(A)	32	50	-	-	-	-	-	-
Min. veličina električnog priključka (1 N)	(mm ²)	4 / 3x1,5	6 / 3x2,5	-	-	-	-	-	-
Vominalna snaga (400V 3N-50/60Hz)	(A)	3x8,7	3x13	3x17	3x17	3x22	3x26	3x30	3x35
Min. Električni osigurač (400 V)	(A)	16	16	25	25	25	32	40	40
Min. villamos csatlakozás méret (3 N)	(mm ²)	-	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x4	3x6	3x6
Odlazni/povratni priključak	(R)	G 3/4"							
Priključak za punjenje vode	(R)	G 1/2"							
Opseg temperature grejanja (min-max)	(°C)	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
Opseg temperature PTV (min-max)	(°C)	35-70	35-70	35-70	35-60	35-60	35-60	35-60	35-60
Sigurnosni termostat	(°C)	80	80	80	80	80	80	80	80
Opseg pritiska (preporučeno min-max)	(bar)	1,0 - 1,5							
Sigurnosni ventil	(bar)	3,0							
Minimalni pritisak	(bar)	0,5							
Ekspanziona posuda	(liter)	6							
Masa – neto	(kg)	20	20	20	23	23	23	23	23
Masa – bruto	(kg)	22	22	22	25	25	25	25	25
Visina	(mm)	660	660	660	710	710	710	710	710
Dubina	(mm)	250	250	250	250	250	250	250	250
Širina	(mm)	402	402	402	452	452	452	452	452
Zaštita od kontakta		IPX1							