

Termostroj Termo Extra		28	32	36	40	44	48
Snaga	(kW)	28	32	36	40	44	48
Zapremina kotla	(l)	19	19	19	19	19	19
Odlazni/povratni priključak sistema grejanja	(R)	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
Temperaturni opseg vode u sistemu grejanja	(°C)	20-90	20-90	20-90	20-90	20-90	20-90
Maksimalni radni pritisak (sistem grejanja)	(bar)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Struja (400V - 50/60Hz)	(Amper)	3X40,58	3X46,38	3X52,17	3X57,97	3X63,77	3X69,57
Preporučeni osigurači (400V - 50/60Hz)	(Amper)	50	63	63	63	80	80
Grejači	(kW)	(8+6)+ (8+6) /6=3X2 8=3X2,66/	(8+8)+ (8+8) /6=3X2 és 8=3X2,66/	és (8+8)+ (8+6)+6 /6=3X2 és 8=3X2,66/	(8+8)+ (8+8)+ (8) /6=3X2 és 8=3X2,66/	(8+8)+(8+8)+(6+6) /6=3X2 és 8=3X2,66/	(8+8)+(8+8)+(8+8) /6=3X2 és 8=3X2,66/
Presek priključka	(mm ²)	5X10	5X10	5X16	5X16	5X25	5X25
Tip FI releja	(Amper)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Visina kotla	(mm)	930	930	930	930	930	930
Dubina kotla	(mm)	310	310	310	310	310	310
Širina kotla	(mm)	400	400	400	400	400	400
Težina kotla	(kg)	45	45	45	45	45	45